

## Κράσπεδα οριοθέτησης

Κράσπεδα οριοθέτησης προκατασκευασμένα για εργοταξιακή χρήση και κύριος για εκτροπή της κυκλοφορίας, διευθέτηση χώρου κτλ. Διαθέτουν οπές για την τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης ή περιφραξής.



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προϊόντων

- Οπλισμός και ποιότητα σκυροδέματος σύμφωνα με τις μελέτες του έργου.
- Χρήση τσιμέντου Υψηλής Αντοχής τύπου CEM II 42,5
- Χάλυβας οπλισμού τύπου B500c
- Επικάλυψη οπλισμού  $\geq 25\text{mm}$
- Υδατοαπορροφητικότητα  $\leq 5\%$  κ.β.
- Λόγος νερού/τσιμέντου  $\leq 0,45$

### Ποιοτικοί έλεγχοι προϊόντων

- Έλεγχος πρώτων υλών στο εργοστάσιο μας
- Αντοχή σκυροδέματος στο εργοστάσιο μας
- Γεωμετρικές αποκλίσεις στο εργοστάσιο μας

### Πρόσθετες απαιτήσεις:

- Τύπος σκυροδέματος :C20/25 (προτεινόμενο)

### Διαστάσεις:

- Πλάτος - μήκος : 200 cm
- Βάθος : 40 cm
- Ύψος : 40 cm
- Βάρος : 630 kgr