

Ρείθρα

Χρησιμοποιούνται για απορροή υδάτων κυρίως σε περιοχές υπό κλίση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διαδοχική τοποθέτησή τους στα πρανή των γεφυρών.

Οι εσοχές μήκους 8cm που βρίσκονται στην πίσω πλευρά των ρείθρων, υποβοηθούν το «κούμπωμα» και κατ' επέκταση την στερεοποίηση των διαδοχικών τεμαχίων.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προϊόντων

- Οπλισμός και ποιότητα σκυροδέματος σύμφωνα με τις μελέτες του έργου.
- Χρήση τσιμέντου Υψηλής Αντοχής τύπου CEM II 42,5
- Χάλυβας οπλισμού τύπου B500c
- Επικάλυψη οπλισμού $\geq 25\text{mm}$
- Λόγος νερού/τσιμέντου $\leq 0,45$
- Τύπος σκυροδέματος :C20/25 (προτεινόμενο)

Ποιοτικοί έλεγχοι προϊόντων

- Έλεγχος πρώτων υλών στο εργοστάσιο μας
- Αντοχή σκυροδέματος στο εργοστάσιο μας
- Γεωμετρικές αποκλίσεις στο εργοστάσιο μας

